

Afdichting

Zelfklevende aluminiumtape: RAA



TOEPASSINGSGBIED

- Volledige afdichting van de koppelingen (bij voorkeur platte koppelingen in verband met geringe rek).
- Fraaie afwerking.

BESCHRIJVING

- Aluminiumtape van 40 micron bekleed met een acrylplaklaag met siliconentussenlaag.
- Rek = 5 %.
- Temperatuurbereik = - 20° C tot + 110° C.

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Code
RAA breed 50 mm, op een rol van 50 m	11091013
RAA breed 75 mm, op een rol van 50 m	11091004

Zelfklevende textieltape: RAV



TOEPASSINGSGBIED

- Volledige afdichting van alle koppelingen na installatie.

BESCHRIJVING

- Katoenen weefsel met een zilver-polyethyleen buitenlaag en een zeer sterke kleeflaag aan de binnenkant.
- Breedte 50 mm.
- Rek = 30 %.
- Temperatuurbereik = - 50° C tot + 110° C.
- Hoge breekvastheid.

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Code
RAV, rol van 50 m	11091010

Afdichting

Zelfklevende PVC-tape: RAP



TOEPASSINGSGEBIED

- Volledige afdichting van de koppelingen (ideaal voor de aansluiting van flexibel materiaal door de zeer hoge rek).

BESCHRIJVING

- Band van grijs PVC met een coating die bestaat uit een sterk en soepel kleefmiddel.
- Breedte 50 mm.
- Rek = 180 %.
- Temperatuurbereik = - 5° C tot + 70° C.

ASSORTIMENT R9

Beschrijving	Code
RAP, rol van 33 m	11091009

Koud vulkaniserende kitstrip: RAF



TOEPASSINGSGEBIED

- Volledige afdichting van de koppelingen (ideaal voor kanaalwerk buiten).
- Fraaie afwerking.

BESCHRIJVING

- Aluminiumtape met een dikte van 0,1 mm, gecoat met een elastomeer met een hoog vulkaniserend vermogen bij normale temperatuur.
- Breedte 50 mm.
- Uitstekende waterbestendigheid.
- Rek = 30 %.
- Temperatuurbereik = - 20° C tot + 70° C.

ASSORTIMENT R9

Beschrijving	Code
RAF, rol van 15 m	11091042

VOORDELEN

- Geen extra kit nodig voor de afdichting

Afdichting

Neopreenkit



TOEPASSINGSGEBIED

- Volledige afdichting van koppelingen, voor en na installatie.
- Ideaal voor buiten (goed bestand tegen slechte weersomstandigheden, droogt snel).
- Gebruiken op een goed-geventileerde plek (ontbrandingsrisico door vrijkomende oplosmiddelen).

BESCHRIJVING

- Romige grijze gealuminiseerde kit op basis van synthetisch rubber.
- Temperatuurbereik = - 20° C tot + 80° C constant; + 120° C piekbelasting.

Acrylkit



TOEPASSINGSGEBIED

- Volledige afdichting van koppelingen, voor en na installatie.
- Acryl is buigzamer dan neopreen en is beter geschikt voor buigzame koppelingen.
- Bij voorkeur binnen en bij temperaturen boven nul gebruiken.

BESCHRIJVING

- Grijze kit op waterbasis, zonder oplosmiddelen (niet-ontvlambaar, niet-giftig).
- Temperatuurbereik = 0° C tot + 70° C.

Siliconenkitlijm



TOEPASSINGSGEBIED

- Afdichting van de onderdelen.

BESCHRIJVING

- Doorschijnende siliconenpasta, smeug, niet vloeibaar.
- Temperatuurbereik = - 65° C tot + 250° C; + 275° C piekbelasting.

VOORDELEN

- Ideaal voor toepassingen buiten: goed bestand tegen slechte weersomstandigheden, droogt snel.

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Code
Pot van 6 kg neopreenkit	11091012
Pot van 1 kg neopreenkit	11091011
Koker van 310 ml neopreenkit	11091017

VOORDELEN

- Praktisch: afwasbaar met behulp van water.

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Code
Pot van 6 kg acrylkit	11091078
Pot van 1 kg acrylkit	11091077

ASSORTIMENT ^{R9}

Beschrijving	Code
Koker van 310 ml siliconenkitlijm	11090053