


Aluminium regelkleppen

Regelklep: RG alu



TOEPASSINGSGBIED

- Voor een regeling van de luchthoeveelheid in een kanalen netwerk.


BESCHRIJVING

- Alleen t/m Ø 315 mm (mechanische eigenschappen).
- Maximale gebruikstemperatuur: + 80° C.

ASSORTIMENT R9

| Ø | Code |
|-----|----------|
| 125 | 11095003 |
| 160 | 11095005 |
| 200 | 11095006 |
| 250 | 11095007 |
| 315 | 11095008 |

Regelklep met geperforeerde klep: RGP alu



TOEPASSINGSGBIED

- Maakt een fijnere regeling mogelijk dan een standaard regelklep.
- Voorkomt de complete afsluiting van een aftakking van het netwerk.

BESCHRIJVING


- Alleen t/m Ø 315 mm (mechanische eigenschappen)
- Maximale gebruikstemperatuur: + 80° C.

ASSORTIMENT R9

| Ø | Code |
|-----|----------|
| 125 | 11095023 |
| 160 | 11095025 |
| 200 | 11095026 |
| 250 | 11095027 |
| 315 | 11095028 |

Aluminium deksels

Deksel mannelijk-vrouwelijk: BMF alu



TOEPASSINGSGEBIED

- Deksel dat kan worden geplaatst op zowel een accessoire als een kanaal.

INSTALLATIE

- Mannelijk deel voor afsluiting van een kanaal.
- Vrouwelijk deel voor afsluiting van een accessoire.

ASSORTIMENT R9

| Ø | Code |
|-----|----------|
| 125 | 11095403 |
| 160 | 11095405 |
| 200 | 11095406 |
| 250 | 11095407 |
| 315 | 11095408 |
| 355 | 11095409 |
| 400 | 11095410 |
| 450 | 11095411 |
| 500 | 11095412 |
| 560 | 11096150 |
| 630 | 11095413 |

Aluminiumdeksel met aftapping Ø 32 mm



TOEPASSINGSGEBIED

- Vrouwelijke deksel met aftapping voor verwijdering van condensaten.

INSTALLATIE

- Zorg voor een RM aan de voet van het kanaal, om de deksel erin te schuiven.
- Aftapping Ø 32 mm.

ASSORTIMENT R9

| Ø | Code |
|-----|----------|
| 125 | 11096781 |
| 160 | 11096782 |
| 200 | 11096783 |
| 250 | 11096784 |
| 315 | 11096785 |
| 355 | 11096786 |
| 400 | 11096787 |
| 500 | 11096788 |