

Flexibele slangen

Aludec AA3



TOEPASSINGSGEBIED

- Eindaansluiting van het kanaal naar een plenumbox van een luchtrooster.
- Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.

BESCHRIJVING

- Aludec AA3 is samengesteld uit twee lagen aluminium en polyester die een stalen spiraal omvatten. Het polyester tussen de aluminiumlagen zorgt voor een betere dichting en een betere mechanische weerstand tegen scheuren van de slang in vergelijking met slangen van 100% aluminium.
- Verpakking: 10 m samengeperst.

ASSORTIMENT **R9**

Ø (mm)	Code
100	1699805
125	1699810
150	1699815
160	1699820
200	1699830
250	1699840
315	1699850
355	1699855
400	1699860
450	1699865
500	1699870

Aludec 112



TOEPASSINGSGEBIED

- Eindaansluiting van het kanaal naar een plenumbox van een luchtrooster.
- Gebruikstemperatuur: - 30° C tot 250° C.

BESCHRIJVING


- Aludec 112 is samengesteld uit vier lagen aluminium en polyester die een stalen spiraal omvatten. Het polyester tussen de aluminiumlagen zorgt voor een betere dichting en een betere mechanische weerstand tegen scheuren van de slang in vergelijking met slangen van 100% aluminium.
- Verpakking: 10 m samengeperst.

ASSORTIMENT **R9**

Ø (mm)	Code
80	1700000
100	1700005
125	1700010
160	1700020
200	1700030
250	1700040
315	1700050
355	1700055
400	1700060
450	1700065
500	1700070

Flexibele slangen

Sonodec 25



TOEPASSINGSGEBIED

- Eindaansluiting met thermische en geluidsisolatie van het kanaal naar een plenumbox van een luchtrooster.
- Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.


BESCHRIJVING

- Flexibel geheel bestaande uit een binnenslang van geperforeerd aluminium, **thermisch** en **akoestisch** geïsoleerd door een laag glaswol van 25 mm dik; afwerking door een buitenmantel van versterkt aluminium.
- Verpakking: 10 m samengeperst.

ASSORTIMENT **R9**

Ø (mm)	Code
80	1700300
100	1700305
125	1700310
150	1700315
160	1700320
200	1700330
250	1700340
315	1700350
355	1700355
400	1700360
450	1700365
500	1700370

Isodec 25



TOEPASSINGSGEBIED

- Eindaansluiting met thermische isolatie van het kanaal naar een plenumbox van een luchtrooster.
- Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.

BESCHRIJVING


- Flexibel geheel bestaande uit een binnenslang van geperforeerd aluminium, **thermisch** geïsoleerd door een laag glaswol van 25 mm dik; afwerking door een buitenmantel van versterkt aluminium.
- Verpakking: 10 m samengeperst.

ASSORTIMENT **R9**

Ø (mm)	Code
80	1700200
100	1700205
125	1700210
150	1700215
160	1700220
200	1700230
250	1700240
315	1700250
355	1700255
400	1700260
450	1700265
500	1700270

Flexibele slangen

Greydec 100



TOEPASSINGSGEBIED

- Eindaansluiting van het kanaal naar een plenumbox van een luchtrooster, geschikt voor ventilatie van vochtige ruimten.
- Gebruikstemperatuur: - 5° C tot 70° C.

BESCHRIJVING

- Zeer flexibele slang van een polyamide materiaal van 280 gram met een laag van copolymeer, die de stalen spiraal omsluit.
- Verpakking: 10 m samengeperst.

ASSORTIMENT **R9**

Ø (mm)	Code
80	1700100
100	1700105
125	1700110
150	1700115
160	1700120
200	1700130
250	1700140
315	1700150
355	1700155
400	1700160
450	1700165
500	1700170

Sonodec TRD



TOEPASSINGSGEBIED

- Eindaansluiting met thermische en geluidsisolatie van het kanaal naar een plenumbox van een luchtrooster.
- Gebruikstemperatuur: - 30° C tot +140° C.

BESCHRIJVING

- Flexibel geheel bestaande uit een binnenslang van geperforeerd aluminium, thermisch en akoestisch geïsoleerd door een laag glaswol van 25 mm dik; afwerking door een buitenmantel van versterkt aluminium en aan de uiteinden voorzien van een manchet voor directe aansluiting op de slang.
- Verpakking: per m.

ASSORTIMENT **R9**

Ø (mm)	Code
80	1700100
100	1700105
125	1700110
150	1700115
160	1700120
200	1700130
250	1700140
315	1700150
355	1700155
400	1700160
450	1700165
500	1700170