


Gegalvaniseerde hulpstukken

T-stuk: TE



TOEPASSINGSGBIED

- Voor de aansluiting van twee gegalvaniseerde kanalen onder een hoek van 90°.
- Garandeert een installatie zonder excessieve lekkage en excessief drukverlies op het zadelstuk.

INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT ^{R9}


Ø A	Ø B	Code
80	80	11093102
100	100	11093104
	80	11093105
125	125	11093107
	100	11093108
	80	11093109
160	160	11093111
	125	11093112
	100	11093113
	80	11093114
	200	11093116
200	160	11093117
	125	11093118
	100	11093119
	80	11093120
	250	11093122
250	200	11093123
	160	11093124
	125	11093125
	315	11093129
	250	11093130
315	200	11093131
	160	11093132
	125	11093133
	355	11093135
	315	11093136
355	250	11093137
	200	11093138
	160	11093139
	125	11093140
	400	400
355		11093143
315		11093144
250		11093145
200		11093146
160		11093147
450	125	11093148
	450	11093195

Ø A	Ø B	Code
450	400	11093196
	355	11093197
	315	11093198
	250	11093199
	200	11094173
	160	11094174
	125	11094175
	500	11093150
500	450	11093188
	400	11093151
	355	11093152
	315	11093153
	250	11093154
	200	11093155
	160	11093156
	125	11093157
560	560	11094001
	500	11094002
	450	11094003
	400	11094004
	355	11094005
	315	11094006
	250	11094176
	200	11094177
	160	11094178
	630	11093159
630	500	11093160
	450	11093187
	400	11093161
	355	11093162
	315	11093163
	250	11093164
	200	11093165
	160	11093166
710	710	11094007
	630	11094008
	560	11094009
	500	11094010
	450	11094011
	400	11094012
	355	11094179
	315	11094180
	250	11094181
	200	11094182
800	160	11094183
	800	11093168
	710	11094184
	630	11093169
	560	11094185
	500	11093170
	450	11094013
	400	11093171
	355	11093172
	315	11093173
250	11093174	
200	11093175	

Ø A	Ø B	Code
800	160	11093176
900	900	11094014
	800	11094015
	710	11094016
	630	11094017
	560	11094186
	500	11094187
	450	11094188
	400	11094189
	355	11094190
	315	11094191
	250	11094192
	200	11094193
160	11094194	
1000	1000	11093177
	900	11094019
	800	11093178
	710	11094021
	630	11093179
	560	11094023
	500	11093180
	450	11094195
	400	11093181
	355	11093182
	315	11093183
	250	11093184
200	11093185	
160	11093186	
1120	1120	11094024
	1000	11094025
	900	11094026
	800	11094027
	710	11094196
	630	11094197
	560	11094198
	500	11094199
	450	11093801
	400	11093802
	355	11093803
	315	11093804
250	11093805	
200	11093806	
1250	1250	11094028
	1120	11094029
	1000	11094030
	900	11094031
	800	11093807
	710	11093808
	630	11093809
	560	11093810
	500	11093811
	450	11093812
	400	11093813
	355	11093814
315	11093815	
250	11093816	

Gegalvaniseerde hulpstukken

T-spruitstuk: TO



TOEPASSINGSGBIED

- Voor de aansluiting van twee gegalvaniseerde kanalen onder een hoek van 45°.
- Garandeert een installatie zonder excessieve lekkage en excessief drukverlies op het zadelstuk.

INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT R9


Ø A	Ø B	Code
80	80	11093202
100	100	11093204
	80	11093205
125	125	11093207
	100	11093208
	80	11093209
160	160	11093211
	125	11093212
	100	11093213
	80	11093214
200	200	11093216
	160	11093217
	125	11093218
	100	11093219
	80	11093220
250	250	11093222
	200	11093223
	160	11093224
	125	11093225
315	315	11093229
	250	11093230
	200	11093231
	160	11093232
	125	11093233
355	355	11093235
	315	11093236
	250	11093237
	200	11093238
	160	11093239
	125	11093240
400	400	11093242
	355	11093243
	315	11093244
	250	11093245
	200	11093246
	160	11093247
	125	11093248
450	450	11093295

Ø A	Ø B	Code	
450	400	11093296	
	355	11093297	
	315	11093298	
	250	11093299	
	200	11093834	
	160	11093835	
	125	11093836	
	500	500	11093250
500	450	11094169	
	400	11093251	
	355	11093252	
	315	11093253	
	250	11093254	
	200	11093255	
	160	11093256	
	125	11093257	
	560	560	11094032
	500	11094033	
560	450	11094034	
	400	11094035	
	355	11094036	
	315	11094037	
	250	11093837	
	200	11093838	
	160	11093839	
	630	630	11093259
	500	11093260	
	450	11094170	
630	400	11093261	
	355	11093262	
	315	11093263	
	250	11093264	
	200	11093265	
	160	11093266	
	710	710	11094038
	630	11094039	
710	560	11094040	
	500	11094041	
	450	11094042	
	400	11094043	
	355	11093840	
	315	11093841	
	250	11093842	
	200	11093843	
	160	11093844	
	800	800	11093268
800	710	11093845	
	630	11093269	
	560	11093846	
	500	11093270	
	450	11094044	
	400	11093271	
	355	11093272	
	315	11093273	
	250	11093274	
	200	11093275	

Ø A	Ø B	Code	
800	160	11093276	
900	900	11094045	
	800	11094046	
	710	11094047	
	630	11094048	
	560	11093847	
	500	11093848	
	450	11093849	
	400	11093850	
	355	11093851	
	315	11093852	
	250	11093853	
1000	200	11093854	
	160	11093855	
	1000	11093277	
	900	11094050	
	800	11093278	
	710	11094052	
	630	11093279	
	560	11094054	
	500	11093280	
	450	11093856	
1120	400	11093281	
	355	11093282	
	315	11093283	
	250	11093284	
	200	11093285	
	160	11093286	
	1120	1120	11094055
	1000	11094056	
	900	11094057	
	800	11094058	
1250	710	11093857	
	630	11093858	
	560	11093859	
	500	11093860	
	450	11093861	
	400	11093862	
	355	11093863	
	315	11093864	
	250	11093865	
	200	11093866	

Gegalvaniseerde hulpstukken

Kruisstuk, recht: CXE



TOEPASSINGSGBIED

- Voor de splitsing van een kanaal in drie kanalen onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar.
- Garandeert een installatie zonder excessieve lekkage en excessief drukverlies op de zadelstukken.

INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT ^{R9}


Ø A	Ø B	Code
80	80	11094202
100	100	11094204
	80	11094205
125	125	11094207
	100	11094208
	80	11094209
160	160	11094211
	125	11094212
	100	11094213
	80	11094214
200	200	11094216
	160	11094217
	125	11094218
	100	11094219
	80	11094220
250	250	11094222
	200	11094223
	160	11094224
	125	11094225
315	315	11094229
	250	11094230
	200	11094231
	160	11094232
	125	11094233

Ø A	Ø B	Code
355	355	11094235
	315	11094236
	250	11094237
	200	11094238
	160	11094239
	125	11094240
400	400	11094242
	355	11094243
	315	11094244
	250	11094245
	200	11094246
	160	11094247
450	450	11094248
	400	11097096
	400	11097097
	355	11097098
	315	11097099
	250	11097100
500	200	11097101
	160	11097102
	125	11097103
	500	11094250
	450	11097145
	400	11094251
560	355	11094252
	315	11094253
	250	11094254
	200	11094255
	160	11094256
	125	11094257
630	560	11097104
	500	11097105
	450	11097106
	400	11097107
	355	11097108
	315	11097109
	250	11097110
	200	11097111
	160	11097112

Ø A	Ø B	Code
630	630	11094259
	500	11094260
	400	11094261
	355	11094262
	315	11094263
	250	11094264
	200	11094265
	160	11094266
	710	710
630		11097115
560		11097116
500		11097117
450		11097118
400		11097119
355		11097120
315		11097121
250		11097122
800	200	11097123
	160	11097124
	800	11094268
	710	11097125
	630	11094269
	560	11097126
	500	11094270
	450	11097140
	400	11094271
355	11094272	
315	11094273	
250	11094274	
200	11094275	
160	11094276	

Gegalvaniseerde hulpstukken

Kruisstuk, schuin: CX0



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor de splitsing van een kanaal in drie kanalen onder een hoek van 45° ten opzichte van elkaar.
- Garandeert een installatie zonder excessieve lekkage en excessief drukverlies op de zadelstukken.

INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT ^{R9}


Ø A	Ø B	Code
80	80	11094302
100	100	11094304
	80	11094305
125	125	11094307
	100	11094308
	80	11094309
160	160	11094311
	125	11094312
	100	11094313
	80	11094314
200	200	11094316
	160	11094317
	125	11094318
	100	11094319
	80	11094320
250	250	11094322
	200	11094323
	160	11094324
	125	11094325
315	315	11094329
	250	11094330
	200	11094331
	160	11094332
	125	11094333

Ø A	Ø B	Code
355	355	11094335
	315	11094336
	250	11094337
	200	11094338
	160	11094339
	125	11094340
400	400	11094342
	355	11094343
	315	11094344
	250	11094345
	200	11094346
	160	11094347
450	450	11094348
	400	11097147
	400	11097148
	355	11097149
	315	11097150
	250	11097151
500	200	11097152
	160	11097153
	125	11097154
	500	11094350
	450	11097156
	400	11094351
560	355	11094352
	315	11094353
	250	11094354
	200	11094355
	160	11094356
	125	11094357
	560	11097157
	500	11097158
	450	11097159
	400	11097160
355	11097161	
315	11097162	
250	11097163	
200	11097164	
160	11097165	

Ø A	Ø B	Code
630	630	11094359
	500	11094360
	400	11094361
	355	11094362
	315	11094363
	250	11094364
	200	11094365
	160	11094366
	710	710
630		11097168
560		11097169
500		11097170
450		11097171
400		11097172
355		11097173
315		11097174
250		11097175
200		11097176
800	160	11097177
	800	11094368
	710	11097178
	630	11094369
	560	11097179
	500	11094370
	450	11097146
	400	11094371
	355	11094372
	315	11094373
250	11094374	
200	11094375	
160	11094376	

Gegalvaniseerde hulpstukken

Enkelvoudig broekstuk, 90°: CS 90



TOEPASSINGSGBIED

- Voor twee takken van het kanaalwerk die samenkomen onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar.
- Voor een sterke vermindering van de drukverliezen, vooral bij toevoer.


INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT ^{R9}

Ø	Code
80	11093081
100	11093082
125	11093083
160	11093085
200	11093086
250	11093087
315	11093088
355	11093089
400	11093090
450	11093091
500	11093092
560	11093821
630	11093093
710	11093822
800	11093094

Enkelvoudig broekstuk, 180°: CS 180



TOEPASSINGSGBIED

- Voor twee takken van het kanaalwerk die samenkomen onder een hoek van 180°.
- Voor een sterke vermindering van de drukverliezen, vooral bij toevoer.

INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT ^{R9}

Ø	Code
80	11093631
100	11093632
125	11093633
160	11093635
200	11093636
250	11093637
315	11093638
355	11093639
400	11093640
450	11093641
500	11093642
560	11093824
630	11093643
710	11093825
800	11093644