


Gegalvaniseerde verloopstukken

Taps concentrisch verloopstuk: RCC



TOEPASSINGSGBIED

- Voor de aansluiting van twee kanalen met een verschillende diameter.

INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT **R9**


Ø A	Ø B	Code
100	80	11093500
125	100	11093501
	80	11093502
160	150	11093545
	125	11093503
	100	11093504
	80	11093505
200	160	11093506
	125	11093507
	100	11093508
250	200	11093509
	160	11093510
	125	11093511
315	250	11093512
	200	11093513
	160	11093514

Ø A	Ø B	Code
355	315	11093516
	250	11093517
	200	11093518
400	355	11093521
	315	11093522
	250	11093523
	200	11093524
450	400	11093548
	355	11094670
	315	11094671
	250	11094672
500	450	11093547
	400	11093527
	355	11093528
	315	11093529
	250	11093530
560	500	11094063
	450	11094064
	400	11094065
	355	11094066
630	315	11094067
	560	11094669
	500	11093534
	450	11093546
	400	11093535
	355	11093536
	315	11093537

Ø A	Ø B	Code
710	630	11094068
	560	11094069
	500	11094070
	450	11094071
	400	11094072
	710	11094073
800	630	11093940
	560	11094074
	500	11093941
	450	11093943
	400	11093942
900	800	11094075
	710	11094076
	630	11094077
	560	11093944
	500	11093945
1000	900	11094078
	800	11093949
	710	11094079
	630	11093950
	560	11093952
	500	11093951
1120	1000	11094080
	900	11094081
	800	11094082
1250	1120	11094083
	1000	11094084
	900	11094085

Gegalvaniseerde verloopstukken

Taps excentrisch verloopstuk: RCE



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor de aansluiting van twee kanalen met een verschillende diameter.
- Met een excentrisch verloopstuk kan een constante kanaalhoogte worden gehandhaafd.

INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT ^{R9}


Ø A	Ø B	Code
100	80	11093550
125	100	11093551
	80	11093552
160	125	11093553
	100	11093554
	80	11093555
200	160	11093556
	125	11093557
	100	11093558
	80	11093559
250	200	11093559
	160	11093560
	125	11093561
315	250	11093562
	200	11093563
	160	11093564

Ø A	Ø B	Code
355	315	11093566
	250	11093567
	200	11093568
400	355	11093571
	315	11093572
	250	11093573
	200	11093574
450	400	11093596
	355	11093597
	315	11093598
	250	11093833
500	450	11093576
	400	11093577
	355	11093578
	315	11093579
	250	11093580
560	500	11094086
	450	11094087
	400	11094088
	355	11094089
	315	11094090
630	560	11093582
	500	11093584
	450	11093583
	400	11093585
	355	11093586
	315	11093587

Ø A	Ø B	Code
710	630	11094091
	560	11094092
	500	11094093
	450	11094094
	400	11094095
800	710	11094096
	630	11093960
	560	11094097
	500	11093961
	450	11093963
	400	11093962
900	800	11094098
	710	11094099
	630	11094101
	560	11093964
	500	11093965
1000	900	11094102
	800	11093969
	710	11094103
	630	11093970
	560	11093972
	500	11093971
1120	1000	11094104
	900	11094105
	800	11094106
1250	1120	11094107
	1000	11094108
	900	11094109

Gegalvaniseerde verloopstukken

Plat concentrisch verloopstuk: RPC



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor de aansluiting van twee kanalen met een verschillende diameter over een minimale lengte.
- Dit verloopstuk bij voorkeur niet gebruiken bij toevoer in verband met gegenereerde drukverliezen: gebruik hiervoor een RCC.

INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT R9


Ø A	Ø B	Code
125	80	11093452
160	125	11093453
	100	11093454
	80	11093455
200	160	11093456
	125	11093457
	100	11093458
250	200	11093459
	160	11093460
	125	11093461

Ø A	Ø B	Code
315	250	11093462
	200	11093463
	160	11093464
	125	11093465
355	315	11093466
	250	11093467
	200	11093468
	160	11093469
	125	11093470
400	355	11093471
	315	11093472
	250	11093473
	200	11093474
	160	11093475
450	125	11093476
	400	11093496
	355	11093497
	315	11093498
	250	11094675
	200	11093827
	160	11093828
125	11093829	

Ø A	Ø B	Code
500	450	11093493
	400	11093477
	355	11093478
	315	11093479
	250	11093480
	200	11093481
	160	11093482
	125	11093483
	560	500
450		11093931
400		11093932
355		11093933
315		11093934
250		11093935
200		11093936
160		11093937
630	125	11093938
	560	11093451
	500	11093484
	450	11093495
	400	11093485
	355	11093486
	315	11093487
	250	11093488
	200	11093489
	160	11093490
	125	11093491

Gegalvaniseerde verloopstukken

Plat excentrisch verloopstuk: RPE



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor de aansluiting van twee kanalen met een verschillende diameter over een minimale lengte.
- Met een excentrisch verloopstuk kan een constante kanaalhoogte worden gehandhaafd.
- Dit verloopstuk bij voorkeur niet gebruiken bij toevoer in verband met gegenereerde weerstandsverliezen: gebruik hiervoor een RCE.

INSTALLATIE

- Voor montage laten de accessoires zich eenvoudig in elkaar schuiven: de kanalen hebben een vrouwelijke aansluiting, de accessoires een mannelijke.

ASSORTIMENT R9

Ø A	Ø B	Code
160	125	11093653
	100	11093654
	80	11093655
200	160	11093656
	125	11093657
	100	11093658
250	200	11093659
	160	11093660
	100	11093661

Ø A	Ø B	Code
315	250	11093662
	200	11093663
	160	11093664
	125	11093665
355	315	11093666
	250	11093667
	200	11093668
	160	11093669
400	125	11093670
	355	11093671
	315	11093672
	250	11093673
450	200	11093674
	160	11093675
	125	11093676
	400	11093696
500	355	11093697
	315	11093698
	250	11094674
	200	11093830
	160	11093831
560	125	11093832
	400	11093983

Ø A	Ø B	Code
500	450	11093693
	400	11093677
	355	11093678
	315	11093679
	250	11093680
	200	11093681
	160	11093682
560	125	11093683
	500	11093983
	450	11093984
	400	11093985
	355	11093986
	315	11093987
	250	11093988
630	200	11093989
	160	11093990
	125	11093991
	500	11093684
	450	11093692
630	400	11093685
	355	11093686
	315	11093687