


Gegalvaniseerde hulpstukken "SAFE"

T-stuk: TE SAFE



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor de aansluiting van twee gegalvaniseerde kanalen onder een hoek van 90°.
- Garandeert een installatie zonder excessieve lekkage en excessief drukverlies op het zadelstuk.

INSTALLATIE

- U kunt het accessoire plaatsen/verwijderen door het accessoire iets te draaien in het kanaal.
- De pakking is gefelst tot en met de T-stukken met een hoofddiameter van 315 mm; bij grotere diameters krijgt de pakking een dubbele hardheid.

ASSORTIMENT R19

Ø A	Ø B	Code
125	125	11098002
160	160	11098005
	125	11098006
200	200	11098008
	160	11098009
	125	11098010
250	250	11098011
	200	11098012
	160	11098013
	125	11098014
315	315	11098015
	250	11098016
	200	11098017
	160	11098018
	125	11098019

Ø A	Ø B	Code
355	355	11098020
	315	11098021
	250	11098022
	200	11098023
	160	11098024
	125	11098025
400	400	11098026
	355	11098037
	315	11098027
	250	11098028
	200	11098029
	160	11098030
	125	11098031
450	450	11098038
	400	11098039
	355	11098040
	315	11098041
	250	11098042
	200	11098043
	160	11098044
	125	11098045
500	500	11098032
	400	11098046
	355	11098047
	315	11098033
	250	11098034
	200	11098035
560	560	11098404
	500	11098405
	450	11098406
	400	11098407
	355	11098408
	315	11098409