

# Gegalvaniseerde koppelstukken "SAFE"

## Assortiment hulpstukken SAFE ALDES



### VOORDELEN

- Eenvoudige toepassing.
- Snelle montage.
- Dichting volgens klasse C.
- Fraaie vormgeving van het kanaalwerk.
- Gezonde oplossing: er is geen kit nodig.

### BESCHRIJVING

- Assortiment beschikbaar in diameters van 125 t/m 560 mm.
- Grotere maten op aanvraag.

### INSTALLATIE

- U kunt het accessoire plaatsen/verwijderen door het accessoire iets te draaien in het kanaal. Deze ALDES-accessoires safe zijn speciaal ontwikkeld voor een makkelijke installatie/verwijdering.
- Doordat er geen kit of tape hoeft te worden gebruikt voor de afdichting, worden deze accessoires ongeveer 25% sneller geplaatst dan standaard-accessoires.


### TECHNISCHE KENMERKEN

- Twee type pakking:
  - een gefelste EPDM-pakking voor diameters van 125 t/m 315 mm.
  - een EPDM-pakking dubbele hardheid die wordt vastgezet in een groef voor diameters van 355 t/m 560 mm.
- De EPDM-pakking heeft de volgende kenmerken:
  - bestendigheid tegen temperaturen: van - 30° C tot + 100° C.
  - bestand tegen veroudering en inwerking van UV en ozon.
  - de pakking is opgegoten en niet gelijmd, waardoor de pakking niet kan breken.
  - de pakking is glad, voor een makkelijke installatie.

### DICHTINGSKLASSE

- Het assortiment ALDES-hulpstukken safe is gecertificeerd voor klasse C conform EN 12237 volgens de rapporten CETIAT N° 23 15057 en N° 23 15057bis.

## Mannelijke koppelstuk met pakking: RM SAFE



### TOEPASSINGSGEBIED

- Voor een luchtdichte aansluiting van twee kanalen.
- Gebruik voor aansluiting van twee accessoires een standaard-RF.

### INSTALLATIE

- U kunt het accessoire plaatsen/verwijderen door het accessoire iets te draaien in het kanaal.

### ASSORTIMENT <sup>R19</sup>

Ø	Code
125	11098162
160	11098163
200	11098164
250	11098165
315	11098166
355	11098167
400	11098168
450	11098171
500	11098169
560	11098172