


Gegalvaniseerde regelstukken "SAFE"

Taps concentrisch verloopstuk: RCC SAFE



TOEPASSINGSGBIED

- Voor de aansluiting van twee kanalen met een verschillende diameter.

INSTALLATIE


- U kunt het accessoire plaatsen/verwijderen door het accessoire iets te draaien in het kanaal.
- De pakking is gefelst tot en met de RCC's met een hoofddiameter van 315 mm; bij grotere diameters heeft de pakking een dubbele hardheid.

ASSORTIMENT R19

Ø A	Ø B	Code
160	125	11098184
200	160	11098186
	125	11098185
250	200	11098189
	160	11098188
	125	11098187
315	250	11098192
	200	11098191
	160	11098190
355	315	11098194
	250	11098193
	200	11098203

Ø A	Ø B	Code
400	355	11098197
	315	11098196
	250	11098195
450	400	11098204
	355	11098205
	315	11098198
500	450	11098206
	400	11098200
	355	11098199
560	500	11098207
	450	11098208
	400	11098209

Regelklep: RG SAFE



TOEPASSINGSGBIED

- Voor een regeling van de luchthoeveelheid in een kanalen netwerk.

BESCHRIJVING

- Standaardregelklep (plastic gekarteld handvat t/m Ø 315, metaal voor grotere diameters).

ASSORTIMENT R19

Ø A	Code
125	11098232
160	11098233
200	11098234
250	11098235
315	11098236
355	11098237
400	11098238
450	11098241
500	11098239
560	11098242