

# Accessoires: batterijkast

## Met water gevoede batterij



### VOORDELEN

- Kan vorstveilig geplaatst worden in een verwarmde ruimte met een buiten opgestelde ventilator.
- Kan toegepast worden op elk type ventilator.
- Kan plaatselijk opgesteld worden voor verwarming (of koeling) per zone.

### TOEPASSINGSGEBIED

- Verwarming en koeling van verse lucht.
- Verwarming per zone.

### INSTALLATIE

- Horizontaal.
- Binnenopstelling
- Isolatie van de kanalen.
- Aansluiting van condensafvoer (koelbatterijen).
- Antivriesthermostaat moet voorzien worden bij toepassing van verse lucht.
- Bevestiging met draadstangen en profielijzers.
- Ontluchter te voorzien op het hoogste punt.

### BESCHRIJVING

- Kast van plaatstaal, geïsoleerd.
- Ronde aansluitingen.
- Opvangbak voor condensaat (koelbatterij).
- Aansluiting op waterleidingen met draadkoppelingen.

### ASSORTIMENT R7

Beschrijving	Code
<b>Batterij met warm water</b>	
Kastbatterij warmwater 7 kW	11058116
Kastbatterij warmwater 15 kW	11058136
Kastbatterij warmwater 30 kW	11058156

Beschrijving	Code
<b>Batterij met koudwater / warmwater</b>	
Kastbatterij koeling 10 kW	11058310
Kastbatterij koeling 25 kW	11058308
Kastbatterij koeling 50 kW	11058306
Kastbatterij koeling 100 kW	11058305

### TECHNISCHE KENMERKEN

- De vermogens van de kastbatterijen voor warmwater zijn bepaald in een traject 90/70° C en in een traject 7/12° C voor koelwater.
- Voor wat de koelbatterijen betreft moeten de luchtdebieten gerespecteerd worden om te vermijden dat waterdruppeltjes in de kanalen terechtkomen.

### BATTERIJ MET WARMWATER

Code	Afmetingen L x H x l (mm)	Ø Aansluitingen (mm)	luchtdebiet max. (m³/h)	Vermogen (kW) 90/70° C	Ø flens (duim)
11058116	755 x 436 x 750	315	800	7	1/2
11058136	755 x 436 x 850	315	2300	15	1/2
11058156	755 x 626 x 750	500	4000	30	3/4

### BATTERIJ MET KOUDWATER / WARMWATER

Code	Afmetingen L x H x l (mm)	Ø Aansluitingen (mm)	luchtdebiet max. (m³/h)	Vermogen warm (kW)	Vermogen koud (kW)	Ø flens
11058310	510 x 420 x 400	250	250 - 800	6 - 17	4 - 10	DN20
11058308	720 x 610 x 400	315	1000 - 2000	24 - 42	15 - 26	DN25
11058306	940 x 855 x 400	500	2000 - 4000	49 - 85	31 - 52	DN40
11058305	1400 x 1050 x 400	630	4000 - 8000	98 - 170	62 - 104	DN50