

Extractieventilatoren

Gerichte extractie
Permanente extractie

Editie mei 2023



 **aldes**

Assortiment Extractieventilatoren

Ontdek het volledige gamma extractieventilatoren van Aldes, en kies het toestel dat aan uw behoeften beantwoordt.

Hoe vindt u de juiste extractieventilator?

Een extractieventilator is een ventilatiesysteem C per ruimte, waarmee de vervuilde lucht uit de ruimte snel naar buiten wordt afgevoerd. Het is een minder duur en makkelijker te installeren alternatief dan een GMV-systeem, voor configuraties waar het moeilijk is om een ventilatiesysteem C in te bouwen.

Om het juiste systeem te vinden, kunnen bepaalde keuzecriteria nuttig zijn: gerichte of permanente extractie, inschakelingsmodi, te ventileren oppervlak en de lengte van de afvoerbuis.

Wat hebt u nodig?

Gerichte extractie

snelle luchtverversing in uw ruimte op een moment T.

Permanente extractie

continue en geruisloze luchtverversing van uw ruimte, met een 'boost' modus om aan uw behoeften te voldoen en u 24 uur per dag comfort te bieden.

Welke inschakelingsmodi?

Schakelaar: inschakeling en uitschakeling op aanvraag met schakelaar.

Timer: inschakeling door schakelaar en vertraagde uitschakeling.

Vochtigheidsdetector: automatische inschakeling als de sensor detecteert dat de vochtigheidsgraad de ingestelde drempel overschrijdt.

Aanwezigheidsdetector: automatische inschakeling als de infraroodcel een aanwezigheid detecteert.

Welk oppervlak ventileren?

Grotere diameters en/of hogere afvoerdebieten zijn beschikbaar in verschillende modellen, om grotere ruimtes te bestrijken (zie keuzegidsen op de volgende bladzijden).

Welke lengte voor de afvoerbuis?







Permanente extractieventilatoren kunnen makkelijker worden aangesloten op lange afvoerbuizen. Dit kan nodig zijn in bepaalde installatieconfiguraties waarbij de extractieventilator meer dan 10 m van een buitenmuur wordt geplaatst.

Keuzegids

Ventilatoren voor gerichte extractie

		Bedoelde ruimte	Badkamer, wasruimte, toilet Tot 7 m ²			Keuken of grote badkamer Tussen 7 en 12 m ²			Grote keuken Meer dan 12 m ²
									
Handmatig		INSCHAKELING EN UITSCHAKELING MET SCHAKELAAR	DESIGN 100 I 11022300	DECO 100 I 11022312 DECO ALU 100 I 11022315	GRAPHIC 100 I 11022370	DESIGN 125 I 11022304	DECO 125 I 11022318 DECO ALU 125 I 11022321	GRAPHIC 125 I 11022373	DESIGN 150 I 11022308
		INSCHAKELING MET SCHAKELAAR EN VERTRAAGDE UITSCHAKELING	DESIGN 100 T 11022301	DECO 100 T 11022313 DECO ALU 100 T 11022316	GRAPHIC 100 T 11022371	DESIGN 125 T 11022305	DECO 125 T 11022319 DECO ALU 125 T 11022322	GRAPHIC 125 T 11022374	DESIGN 150 T 11022309
Automatisch		INSCHAKELING DOOR VOCHTIGHEIDSDREMPEL EN VERTRAAGDE UITSCHAKELING	DESIGN 100 H 11022302	DECO 100 H 11022314 DECO ALU 100 H 11022317	GRAPHIC 100 H 11022372	DESIGN 125 H 11022306	DECO 125 H 11022320 DECO ALU 125 H 11022323	GRAPHIC 125 H 11022375	DESIGN 150 H 11022310
		INSCHAKELING DOOR AANWEZIGHEIDSDetectie EN VERTRAAGDE UITSCHAKELING	DESIGN 100 P 11022303	-	-	DESIGN 125 P 11022307	-	-	DESIGN 150 P 11022311

Permanente extractieventilatoren

		Bedoelde ruimte	Badkamer, wasruimte, toilet Tot 7 m ²		Keuken of grote badkamer Meer dan 7 m ²	
			Afvoerbuis	< 10 m	< 12 m	< 5 m
Handmatig		INSCHAKELING VAN BOOST MODUS EN TERUG NAAR MODUS DAGELIJKS VIA SCHAKELAAR	INEA 100 I 11022380			
Automatisch		INSCHAKELING VAN BOOST MODUS DOOR VOCHTIGHEIDSDREMPEL EN VERTRAAGDE TERUGKEER NAAR MODUS DAGELIJKS	INEA 100 H 11022381		INEA ECO SILENT 100 H 11022390	
					INEA EXPERT 100 H 11022395	

Ventilatoren voor gerichte extractie

GRAPHIC - Compatibel grote ruimtes met Ø 125 mm



De + Krachtig en esthetisch

- **Krachtig:** verwijdert vocht en geuren in minder dan 15 minuten*.
- **Esthetisch:** strak design
- **Stil:** fluisterzacht
- **Laag verbruik:** lager dan dat van een led-lamp
- **Inschakeling met schakelaar of door vochtigheidsdrempel**

* Gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 m en een vloeroppervlak van 7 m² voor het model GRAPHIC 100 en 10 m² voor het model GRAPHIC 125.

DECO - Compatibel grote ruimtes met Ø 125 mm



De + Doeltreffend met witte of aluminium afwerking

- **Doeltreffend:** ververs de lucht van een ruimte in 15 minuten*
- **Stil:** fluisterzacht
- **Laag verbruik:** identiek aan dat van een led-lamp
- **Inschakeling met schakelaar of door vochtigheidsdrempel**

* Gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 m en een vloeroppervlak van 7 m² voor het model DECO 100 en 10 m² voor het model DECO 125.

DESIGN - Compatibel grote ruimtes met Ø 150 mm



De + Voldoet aan alle behoeften

- **Voor meerdere diameters:** eveneens zeer doeltreffend in uw zeer grote ruimtes met de diameter 150 mm
- **Meerdere opties mogelijk:** optie aanwezigheidsdetectie beschikbaar (serie P)
- **Stil:** fluisterzacht
- **Laag verbruik:** identiek aan dat van een led-lamp
- **Inschakeling met schakelaar, vochtigheidsdrempel of aanwezigheidsdetectie**

Gamma extractie-ventilatoren

Referentie	Modellen
11022312	DECO 100
11022313	DECO 100 T
11022314	DECO 100 H
11022315	DECO 100 Alu
11022316	DECO 100 T Alu
11022317	DECO 100 H Alu
11022318	DECO 125
11022319	DECO 125 T
11022320	DECO 125 H
11022321	DECO 125 Alu
11022322	DECO 125 T Alu
11022323	DECO 125 H Alu
11022300	DESIGN 100
11022301	DESIGN 100 T
11022302	DESIGN 100 H
11022303	DESIGN 100 P
11022312	DECO 100
11022313	DECO 100 T
11022304	DESIGN 125
11022305	DESIGN 125 T
11022306	DESIGN 125 H

Ventilatoren voor permanente extractie

INEA EXPERT - Compatibel grote ruimtes



De + Ook performant in complexe configuraties

- **Intelligent:** past zijn snelheid aan aan het verloop van drukverliezen in het netwerk
- **Zeer stille werking:** vanaf 9 dB(A)
- **Inschakeling van boost modus door vochtigheidsdrempel**

INEA ECO SILENT - Compatibel grote ruimtes



De + Zeer stille werking en laag verbruik

- **Snelle ontwaseming:** snelle evacuatie van condens in 10 minuten*
- **Zeer stille werking:** fluisterzacht
- **Inschakeling van boost modus door vochtigheidsdrempel**

INEA



De + 24 u per dag gezonde lucht in uw ruimtes tot 7 m²

- **Dagelijks comfort:** verwijdert vocht en geuren in minder dan 15 minuten*.
- **Inschakeling van boost modus door vochtigheidsdrempel of via een schakelaar**

* in boost modus. Gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 m en een vloeroppervlak van 7 m²

** Verbruik bij min. vermogen. Elektriciteitskost van 0,15 per kWh (werking op min. snelheid 24 uur/dag, 365 dagen/jaar)

11022308	DESIGN 150
11022309	DESIGN 150 T
11022310	DESIGN 150 H
11022311	DESIGN 150 P
11022380	INEA 100 I
11022381	INEA 100 H
11022390	INEA ECO SILENT 100 H
11022395	INEA EXPERT 100 H
11022370	GRAPHIC 100 I
11022371	GRAPHIC 100 T
11022372	GRAPHIC 100 H
11022373	GRAPHIC 125 I
11022374	GRAPHIC 125 T
11022375	GRAPHIC 125 H

Voor meer informatie over onze producten,
neem contact op met uw specialist bij Aldes Benelux,
ga naar aldesbenelux.com of volg ons op

